

# Hauptanwender

- können **Profile** und **Gliederungen** pflegen
- können **Dokumente sehen, erstellen, bearbeiten & freigeben**

# Anwender

- **Leser** können Dokumente **sehen**
- **Ersteller** können Dokumente **erstellen**
- **Autoren** können Dokumente **sehen, erstellen & bearbeiten**
- **Autoren mit Freigaberecht** können Dokumente **sehen, erstellen, bearbeiten & freigeben**

## Profil

Hier werden Workflow, Darstellung und Zugriffsrechte definiert...

### Basisdaten

#### Profil

- Profil-ID

#### Workflow

#### Felder

#### Darstellung in den Ansichten

- Sortierfeld
- Sortierreihenfolge
- Felder

#### Vorgabewerte

- Quelle
- Mailempfänger

#### Zugriffsrechte

- Leser
- Ersteller
- Autoren
- Autoren mit Freigaberecht

## Gliederung

Hier wird die Gliederung definiert und ein Profil zugewiesen...

### Basisdaten

#### Profil

- Profil-ID
- Profilbezeichnung

#### Gliederung

- Gliederungs-ID
- 1 bis 6 Ebenen
- Erweiterbarkeit

## Dokument

Hier wird die Information erfasst und eine Gliederung zugewiesen...

### Basisdaten

#### Profil

- Profil-ID
- Profilbezeichnung
- Workflow

#### Gliederung

- Gliederungs-ID
- 1 bis 6 Ebenen

#### Dokument

- Titel
- Versionsdatum
- Quelle
- Mailempfänger

#### Zugriffsrechte

### Versionshinweise

#### Die folgenden Felder werden dargestellt...

- Version (Nr. & Datum)
- freigegeben von...
- Versionshinweis

### Informationen

#### Hier wird die **eigentliche Information** erfasst.

Im Lese-/Vorschaumodus wird nur dieser Abschnitt erweitert und dargestellt.

## Profil

- bei der Erstellung wird automatisch eine **Profil-ID** erzeugt
- anschließend werden Workflow, Einstellungen und Zugriffsrechte definiert

## Gliederung

- bei der Erstellung wird automatisch eine **Gliederungs-ID** erzeugt
- der Gliederung wird ein **Profil** (inkl. **Profil-ID**) zugewiesen
- anschließend werden die Gliederungsebenen definiert

## Dokument

- dem Dokument wird eine **Gliederung** (inkl. **Gliederungs-** & **Profil-ID**) zugewiesen
- anschließend wird die eigentliche Information erfasst

Ein **Dokument** kann durch die **IDs** dauerhaft Profildaten aus dem **Profil** und Gliederungsdaten aus der **Gliederung** empfangen. Somit werden zum Beispiel Zugriffsänderungen im **Profil** automatisch in das **Dokument** übernommen.